

# Frappes PERFORMANCE



QUALICDAT

CE

QUALIMARINE



Fenêtres  
aluminium RPT  
CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED





**AluPreference**

**Fenêtres et Portes Fenêtres**  
**Ouverture à la française**  
**3 Niveaux de Performance**



**1,9**

**A3**



**1,6**

**A3**




**1,4**

**A4**

**Équipement de base complet**




Battement centré sur ouverture en 2 vantaux



Vantail oscillo battant en équipement de base



Ouvrant caché avec battement étroit 80<sup>m</sup>/m gain de lumière optimal



Option joint thermique complémentaire sur dormant

**3 teintes de base**

Gris anthracite  
7016 G



Blanc  
9010B



Noir  
N2100



Toutes teintes  
RAL possibles

**Compatibilité pose totale**

En Neuf avec dormant coupe droite

Dormant monolithique pour Isolation de 70 à 200<sup>m</sup>/m

Pose en applique intérieur ou extérieur, Tunnel, MOB

En Rénovation avec dormant coupe d'onglet

Dormant avec aile intégrée ou à clipper de 45 à 70<sup>m</sup>/m

Pose sur bâti existant ou en dépose totale

Nombreux choix et solutions d'habillages et de finitions

Rupture de pont thermique par barrette polyamide sur dormant

Fond de feuillure pour vitrage jusqu'à 28<sup>m</sup>/m ep.

Ouvrant caché avec bouclier thermique

Joint Thermique sur dormant équipement

Pièce d'appui large monolithique intégrée



**Votre distributeur :**

Empty box for distributor information